

L-89 Händetrockner

Air Fury C1-Hochgeschwindigkeits-Händetrockner. Merkmale des Air Fury: Trocknungszeit 10-12 Sekunden, eine blaue LED für den Händetrocknungsbereich, außergewöhnlich lange Lebenszeit der Bürste für einfache Wartung sowie variable Luftgeschwindigkeit und variables Heizelement.



Codes	Spannung	Frequenz	Ampere	Temperatur der austretenden Luft
L-89	220-240 V	50 Hz	8 A	55 °C (131 °F)
L-89-120	110-120 V	60 Hz	12 A	50 °C (108 °F)

Technische Daten

Oberfläche	C (Chrom) / CS (Mattiert) / W (Weiß)
Stromverbrauch:	1600 W
Trocknungszeit	10 - 12 Sekunden
Gewicht:	5,32 kg (11 lb 11 oz)
Rostfreier Edelstahl (C & CS)	304
Geräuschpegel	78 dB bei 1 m (39")
Luftgeschwindigkeit	75-100 m/s (246-328 ft/s)
Heizelement	900 W
Motortyp	Bürstenmotor
Motorgeschwindigkeit	12000 - 18000 U/min (einstellbar)
Luftstrom	125,5 m3/h (411 ft 8 ¹⁵ / ₁₆ "3/h)
Sensorreichweite	51 mm (2") - 330 mm (13") – einstellbar. Voreinstellung bei 180 mm (7")
Zulassungen/Isolierung:	Schutzklasse I, geerdet, TUGGS-Zulassung, RoHS-konform, CE-gezeichnet gemäß EWG-Dokumenten, IPX1-Einstufung.
Garantie	5 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeiten (ab Kaufdatum). Davon ausgenommen sind Bürsten, da es sich hierbei um nutzungsabhängige Verschleißteile handelt.

Ersatzteile

L438213	Air Fury-Heizelement
L438216	Air Fury-Leiterplatten-/Sensorbaugruppe
L439734	Air Fury-Motorbürsten – Paar
L443775	Air Fury-Filterbaugruppe
L443777	Air Fury-Ersatzfilter – 10 Stück/Packung
L89MOTOR	L89 Air Fury-Motorbaugruppe

Montagerichtlinien

Befestigungshöhe	1000 mm ($39\frac{3}{8}$ ") über dem Boden
Grundriss der Toiletten	<p>Anzahl der anzubringenden Händetrockner – In Toilettenbereichen mit normaler Nutzung ein Trockner für zwei Waschbecken. In Toilettenbereichen mit starker Nutzung zwei Trockner für drei Waschbecken. In Toilettenbereichen mit sehr starker Nutzung ein Trockner pro Waschbecken. Montagevorlage im Lieferumfang des Trockners enthalten.</p> <p>Idealer Ort – zwischen Waschbecken und Ausgang. Bei Montage über einem Waschbecken beträgt der empfohlene Mindestabstand zwischen Trockner und Waschbecken 400 mm ($15\frac{3}{4}$").</p> <p>Zur Befestigung wird eine stabile Wand empfohlen. Bei Befestigung an einer Ständer-/Gipskartonwand kann der Geräuschpegel 78 dB überschreiten</p>


Konformität

TUGGS	
RoHS	
CE	
UL	
ECA (Enhanced Capital Allowance, Sonderabschreibung)	Nutzung steuerlicher Anreize für Investitionen (https://etl.decc.gov.uk/etl/site.html)


Verwandte Dokumente

Montageanleitung	E-Mail: technical@lovair.com
Bedienungs- und Wartungsanleitung	E-Mail: technical@lovair.com
Garantiedokument	E-Mail: technical@lovair.com

Seitenansicht



Vorderansicht



Befestigung

